



尺寸单位:mm



LF704订货编号

LF704 -2 1 1 1 1 1 1 1

A B C D E F G H

柱塞式压力开关,安全过压不超过600bar ,
SPDT,霍斯曼接头连接。

编码	螺纹(X3)	L1	L2	O型圈	本体材质	开关方式	压力范围	精度
1	G1/8	B 9	C 95	D NBR	E 镀锌钢	F 常开	G 50-150bar	H ±10bar
2	ANPT1/8	9	95	FKM	不锈钢	常闭	100-200bar	±15bar
3	M10×1	9	95	EPDM	/	/	/	/
4	UNF7/16	9	95	HNBR	/	/	/	/
5	G1/4	9	95	/	/	/	/	/
6	NPT1/4	9	95	/	/	/	/	/
7	G1/2	12	98	/	/	/	/	/

技术参数

型号	LF704
本体	镀锌钢/不锈钢
电触点	银镉,可镀金
最大电压	250VAC/24VDC
最大电流	4A
工作温度范围	-40°C~+100°C (根据隔膜不同)
机械工作寿命	10 ⁶ 次
电气工作寿命	10 ⁶ 次
外部污染情况	正常
带保护盖	IP65
适用规定	EN 60730-1
最大工作压力	450bar
破裂压力	600bar
重量	~140gr

单位换算:1kgf/cm²=14.2psi 1bar=14.5psi